Fuga-Soap Eco

Détergent éco-compatible pour le nettoyage de résidus et auréoles de Fugalite® Eco, idéal dans le GreenBuilding. Concentré, à l'eau, respecte la nature et la santé des opérateurs.

Fuga-Soap Eco assure une action détergente spécifique aussi bien dans le nettoyage après la pose que dans l'entretien courant de surfaces en céramique, grès cérame et pierres naturelles.

GREENBUILDING RATING®

eco3	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
		✓		✓	✓
		Formulation à base d'eau		Aucune étiquette de risque environnemental	Non toxique et non dangereux

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Diluable dans l'eau dans tous les rapports
- Approprié sur les matériaux compacts et poreux
- Idéal pour marbres sensibles
- Exempt d'émanations toxiques

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation
Élimination des résidus et des auréoles de Fugalite® Eco des surfaces en céramique.

Supports:
- carreaux en céramique, grès cérame
- mosaïque en pâte de verre, marbres et pierres naturelles

Ne pas utiliser
Sur les surfaces non résistantes aux agents basiques.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supportes
Les supports doivent être débarrassés de la poussière et des parties friables et inconsistantes. Fugalite® Eco doit être complètement durci.

Préparation
Fuga-Soap Eco est un liquide incolore prêt à l'emploi et pouvant être dilué dans tous les rapports avec de l'eau en fonction des caractéristiques du type de saleté à éliminer. Bien agiter la bouteille avant l'emploi afin de permettre la dispersion homogène du liquide.

Application
Il est conseillé d'effectuer un essai préalable hors ouvrage ou dans une zone peu visible. Distribuer uniformément Fuga-Soap Eco sur la surface à nettoyer et laisser agir pendant la durée nécessaire pour évaluer le retour de la saleté à éliminer; cette durée peut varier de quelques minutes à 10/20 en fonction aussi du degré d'absorption du support. Si cela s'avère nécessaire intervenir mécaniquement en passant des feutres abrasifs sur la surface. En cas de grandes surfaces à traiter, il est conseillé d'utiliser une monobrosse électrique avec feutre abrasif. L'opération doit être répétée en cas de saleté particulièrement persistante. Une fois le nettoyage terminé, rincer abondamment et essuyer soigneusement.

Nettoyage
Nettoyer les résidus de Fuga-Soap Eco des outils en rinçant abondamment.

00131 Fuga-Soap Eco Code: P781 2011/11-FR

AUTRES INDICATIONS

Fuga-Soap Eco est un détergent liquide. Avant de l'utiliser, il convient de protéger hermétiquement les portes, bâtis, joints en caoutchouc, meubles, éléments vernis ainsi que toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par le contact direct et les vapeurs.

CAHIER DES CHARGES

Le nettoyage des résidus et des auréoles de Fugalite® Eco des carreaux en céramique, grès cérame, mosaïque en pâte de verre, marbres et pierres naturelles sera réalisé avec un détergent éco-compatible à l'eau, GreenBuilding Rating Eco 3, type Fuga-Soap Eco de la société Kerakoll Spa. Appliquer uniformément sur la surface à traiter, enlever mécaniquement la saleté et rincer abondamment, pour un rendement moyen de ≈ ____ 0,1-0,3 kg/m².

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	liquide incolore
Poids spécifique	≈ 0,98 kg/dm³
Conservation	≈ 24 mois dans l'emballage d'origine
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et les sources de chaleur
Emballage	bouteilles 1 ℓ
Charge rupture transversale	dans tous les rapports
Viscosité	≈ 10,5 s, méthode coupe consistométrique
pH	≈ 9,7
Températures limites d'application	de +5 °C à +35 °C
Délai d'attente pour le nettoyage avec de l'eau	≈ 5-15 min.
Rendement	≈ 0,1-0,3 kg/m²

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: température, ventilation, absorption du support e du matériel posé.

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux éventuelles normes et dispositions nationales
- conserver et utiliser à des températures supérieures à +5 °C. Craint le gel
- Inaltérabilité à l'intérieur d'un environnement alcalin, aux agressions chimiques ou de la part de microorganismes
- ne pas laisser les boîtes ouvertes, y compris durant l'utilisation
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

00131 Fuga-Soap Eco Code: P781 2011/11-FR

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2011. Les présentes informations sont actualisées à novembre 2011 (réf. GBR Data Report - 11.11); on précise qu'elles peuvent être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, il sera possible de consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com